

CAMA ARTICULADA CARRO ELEVADOR y BARANDILLAS GERIA FULL GERIALINE



Cama articulada con carro elevador, barandillas y trapecio ecofit de gerialine. Una cama de fabricación nacional de gran calidad y buenos acabados.

[Saber Más](#)

Referencia: 1861

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [CAMAS ARTICULADAS](#)

Descripción

Conjunto asistencial completo con elevación de tijera. Compuesto de: Cama con elevación GERIA LIFT. Lecho articulado electrónicamente de 4 planos. Lecho superpuesto al marco, amplia superficie de descanso. Fabricada con tubo de acero de 1,5 a 3 mm de espesor y secciones de 30×30 y 35×35 mm. Regulación eléctrica de los tramos tórax, muslo y piernas. Sistema de elevación eléctrico con mecanismo de tijera. Motorización a baja tensión de seguridad, doble aislamiento y pila de emergencia (vuelta a 0). Grado de protección IPX4 Mando a distancia ergonómico por cable para el manejo de todas las funciones. Lamas de madera de haya vaporizada con recubrimiento texturado y decorativo Portalamas de doble tetón en material termoplástico flexible. Bisagras de nylon en las articulaciones, evitan ruidos y disminuyen la fricción. Montaje con tornillería y arandelas de teflón para facilitar el mantenimiento. Alojamiento de poliamida para accesorios en las esquinas del cabecero. Sistema de antiatrapamiento entre las partes móviles. Arquillo sujetacolchón en los pies. Pintura epoxipoliéster de alta resistencia. 4 ruedas de 100 mm; dos de ellas con freno total individual. Cabecero y piecero en melamina (MEL GS ó MEL KB) Tablero melaminico de 19 mm Canteado en PVC de 1,5 mm Esquinas redondeadas. Acabado haya o roble Juego de barandillas abatibles (B3TCP01) Dotadas de 3 tubos de 25 x 1,5 mm de sección Mecanismo de bloqueo de seguridad Anclaje mediante mordaza. Articulaciones de nylon. Montaje con tornillería para facilitar el mantenimiento. Tubo superior curvado para evitar atrapamiento. Pintadas a juego con la cama • Altura libre de 13 cm para acceso de grúas. • Dimensiones útiles (colchón): 90 x 190 cm. • Dimensiones exteriores con cabecero, piecero y barandillas: 102 x 202 cm. • Ángulos de articulación aproximados: tronco 70º / muslos 43º / piernas -12º. • Altura regulable entre 37 y 80 cm • Peso máximo de usuario: 135 kg. • Peso máximo admisible: 180 kg. ACCESORIOS (no incluidos): Incorporador Portasueros